Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LBE 510P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **510 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**510** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,32** мОм
Длина	**171** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**21,4** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LBE 510P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	987	918	765	714	643	561	522	486	433	336	218	163	102	65	52,6
1,05 В	818	754	628	574	533	467	420	405	366	281	197	158	101	64,7	52,1
1,10 В	681	621	510	468	391	372	338	308	285	227	167	133	96	62,5	51
1,14 В	574	519	417	381	328	282	251	242	226	177	138	115	84,5	58,8	49,9

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lbe-510p