Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 555P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **555 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**555** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,15** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**30,0** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 555P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2028	1916	1606	1438	1066	905	793	734	633	466	265	181	111	69,9	56,5
1,05 В	1743	1618	1373	1221	873	753	689	632	537	420	249	179	110	69,4	56
1,10 В	1440	1356	1149	1030	739	617	540	519	427	342	232	168	108	68,4	55
1,14 В	1097	1065	921	831	595	476	415	383	335	275	203	158	105	66,4	53,5

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-555p