Alcad · Серия Solar

Alcad PV 1170-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **1080 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**1080** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**0,66** мОм
Длина	**705** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**138,9** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.

Разрядные характеристики PV 1170-3


Для блока PV 1170-3 приведены данные элемента PV 1170.

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	23,8	16,2	12,1	9,8	8,31	7,18	6,29	5,64	5,08
1,16 В	23,3	16	12	9,8	8,24	7,12	6,29	5,64	5,08
1,18 В	22,4	15,6	11,9	9,7	8,16	7,06	6,17	5,54	4,99
1,20 В	20,6	14,5	11	9,07	7,79	6,74	5,95	5,34	4,81

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-1170-3