Alcad · Серия Solar

Alcad PV 1370-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **1260 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**1260** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**0,38** мОм
Длина	**602** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**105,4** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.

Разрядные характеристики PV 1370-2


Для блока PV 1370-2 приведены данные элемента PV 1370.

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	27,9	19	14,2	11,5	9,73	8,41	7,37	6,6	5,95
1,16 В	27,3	18,7	14,1	11,5	9,65	8,34	7,37	6,6	5,95
1,18 В	26,3	18,2	13,9	11,4	9,55	8,26	7,23	6,48	5,85
1,20 В	24,2	17	12,9	10,6	9,12	7,89	6,97	6,26	5,64

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-1370-2