Alcad · Серия Solar

Alcad PV 1620-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **1500 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**1500** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**0,48** мОм
Длина	**947** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**188,4** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.

Разрядные характеристики PV 1620-3


Для блока PV 1620-3 приведены данные элемента PV 1620.

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	33	22,4	16,8	13,6	11,5	9,95	8,71	7,8	7,03
1,16 В	32,3	22,2	16,6	13,6	11,4	9,86	8,71	7,8	7,03
1,18 В	31,1	21,6	16,5	13,4	11,3	9,77	8,54	7,67	6,92
1,20 В	28,6	20,1	15,2	12,6	10,8	9,34	8,24	7,4	6,67

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-1620-3