Alcad · Серия Solar

Alcad PV 455-4

Никель-кадмиевый аккумулятор **4,8 В** **420 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**420** Ач
Напряжение	**4,8** В
Внутреннее сопротивление	**2,32** мОм
Длина	**678** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**73,2** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.

Разрядные характеристики PV 455-4


Для блока PV 455-4 приведены данные элемента PV 455.

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	9,26	6,3	4,72	3,81	3,23	2,79	2,45	2,19	1,98
1,16 В	9,08	6,23	4,67	3,81	3,2	2,77	2,45	2,19	1,98
1,18 В	8,73	6,06	4,63	3,77	3,17	2,74	2,4	2,15	1,94
1,20 В	8,02	5,64	4,27	3,53	3,03	2,62	2,32	2,08	1,87

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-455-4