Alcad · Серия Solar

Alcad PV 860

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **800 Ач**



Фото серии Alcad Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**800** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,30** мОм
Длина	**256** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**32,9** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Solar

Alcad Solar (модели PV) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами, рассчитанную на автономные системы с возобновляемыми источниками энергии. В каталоге 255 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2, 3, 4 и 5 элементов (2,4; 3,6; 4,8 и 6 В) ёмкостью от 45 до 1700 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, поэтому интервал долива воды превышает 6 лет. Расчётный срок службы серии 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Solar.


Разрядные характеристики PV 860

Конечное напряжение на элемент

- **1,14 В**
- **1,16 В**
- **1,18 В**
- **1,20 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	48 ч	72 ч	96 ч	120 ч	144 ч	168 ч	192 ч	216 ч	240 ч
1,14 В	17,5	11,9	8,91	7,2	6,11	5,28	4,62	4,14	3,73
1,16 В	17,2	11,8	8,82	7,2	6,06	5,23	4,62	4,14	3,73
1,18 В	16,5	11,4	8,75	7,13	6	5,19	4,54	4,07	3,67
1,20 В	15,2	10,7	8,08	6,67	5,73	4,96	4,38	3,93	3,54

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-pv-860