EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL450

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **450 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**450** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**138** мм
Ширина	**276** мм
Высота	**450** мм
Вес	**25,2** кг
Тип терминалов	**2 × M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL450

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	853	756	667	629	546	514	482	459	430	358	277	210	147	90	57,2	45,9
1,05 В	746	681	603	560	477	441	422	404	378	305	255	205	145	89,1	56,7	45,5
1,10 В	604	552	507	453	428	368	338	312	258	188	177	155	116	80,3	54,8	45,3
1,14 В	603	556	510	477	418	380	355	330	313	267	227	194	140	87,8	56,3	45

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl450