GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 1000 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1000 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**1000** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,28** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**418** мм
Вес	**57,6** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 1000 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1417	1308	1173	1065	787	496	344	222	185,4	159,2	139,6	124,3	112,1
1,05 В	1190	1081	995	906	690	472	340	220	183,7	157,8	138,3	123,2	111,1
1,10 В	945	855	791	725	586	440	324	210	175,7	151,2	132,8	118,5	107,1
1,15 В	719	654	594	533	442	390	294	200	168	146	129	116	105

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-1000-p