GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 1030 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1030 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**1030** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,28** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**448** мм
Высота	**418** мм
Вес	**58,9** кг
Тип терминалов	**8 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 1030 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1458	1347	1208	1097	811	511	354	229,1	191,3	164,3	144	128,3	115,7
1,05 В	1226	1115	1025	933	710	487	349	226,6	189,2	162,5	142,5	126,9	114,5
1,10 В	974	881	815	747	604	453	335	216,7	181,3	156,1	137	122,3	110,5
1,15 В	741	674	611	550	455	402	303	206	173	150	133	119	108

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-1030-p