GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 570 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **570 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**570** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,44** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**408** мм
Вес	**29,7** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 570 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	807	746	668	607	449	283	196	126,8	105,8	90,9	79,7	71	64
1,05 В	679	617	567	516	393	269	193	125,4	104,7	89,9	78,8	70,2	63,3
1,10 В	539	487	451	413	334	251	185	119,9	100,3	86,4	75,8	67,7	61,1
1,15 В	410	373	338	304	252	223	168	114	96	83	73	66	60

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-570-p