GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 600 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **600 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**600** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,42** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**418** мм
Вес	**40,7** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 600 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	850	785	703	639	472	297	207	133	111,1	95,4	83,6	74,5	67,2
1,05 В	714	649	597	543	414	284	204	132	110,2	94,7	83	73,9	66,7
1,10 В	567	513	475	435	352	264	195	126	105,4	90,7	79,7	71,1	64,3
1,15 В	431	392	356	320	265	234	176	120	101	87	77	69	63

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-600-p