GAZ · Серия KGM P

GAZ KGM 690 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **690 Ач**



Фото серии GAZ KGM P

Характеристики

Ёмкость C5	**690** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,39** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**368** мм
Высота	**418** мм
Вес	**42,3** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KGM P

GAZ KGM P (серия Lomain) представляет собой сверхмалообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 62259. В каталоге 46 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 1560 Ач по C5. Корпус с клапаном низкого давления и пламегасящей пробкой, двойное уплотнение полюсов и войлочный сепаратор обеспечивают рекомбинацию газов. За расчётный срок службы 20 лет требуется не более одного долива воды.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Lomain.


Разрядные характеристики KGM 690 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	5 мин	10 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	977	903	809	735	543	342	237	153,5	128,1	110,1	96,5	85,9	77,5
1,05 В	821	747	687	625	476	326	234	151,8	126,7	108,9	95,4	85	76,7
1,10 В	652	590	546	500	405	304	224	145,2	121,4	104,5	91,8	81,9	74
1,15 В	496	452	410	368	305	269	203	138	116	100	89	79	72

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kgm-690-p