GAZ · Серия KH P

GAZ KH 125 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **125 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**125** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1** мОм
Длина	**104** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**360** мм
Вес	**9,7** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 125 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	880	755	700	620	565	430	375	320	220	125
1,05 В	800	675	620	540	495	380	315	275	205	123
1,10 В	685	580	530	460	410	300	255	230	180	120
1,15 В	540	450	420	365	320	230	200	175	135	90
0,65 В	1700	1500	1388	1215	1105	815	595	440	245	129
0,85 В	1275	1100	1020	900	825	620	490	400	235	127

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-125-p