GAZ · Серия KL P

GAZ KL 1700 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1700 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**1700** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,13** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**558** мм
Высота	**418** мм
Вес	**69,6** кг
Тип терминалов	**10 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 1700 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	1301	1083	760	527	417	340	284	245	216	194	176
1,05 В	1122	938	700	522	411	335	281	241	213	190	173
1,10 В	938	811	598	471	400	332	275	238	207	187	170
1,15 В	706	590	471	400	343	301	250	216	190	170	153

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-1700-p