GAZ · Серия KL P

GAZ KL 680 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **680 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**680** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,33** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**408** мм
Вес	**29,1** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов KL 680 P предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог GAZ Vented

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-680-p