GAZ · Серия Solar

GAZ SOL 580 G

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **530 Ач**



Фото серии GAZ Solar

Характеристики

Ёмкость C5	**530** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,5** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**19** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ Solar

GAZ Solar (модели SOL G) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для систем на солнечной и ветровой энергии. Выпускается заводом GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau GmbH в Цвиккау, Германия. В каталоге 64 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 28 до 1775 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение с внутренней рекомбинацией газов, что сокращает расход воды и доводит интервал долива до 6 лет. Расчётный срок службы 20 лет.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SOL 580 G предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог GAZ Solar

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-sol-580-g