

HBL · Серия NCPP KPH

HBL KPH 63 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **63 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPH

Характеристики

Ёмкость C5	63 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	74 мм
Ширина	134 мм
Высота	374 мм
Вес	6,50 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL NCPP KPH

HBL NCPP KPH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для разрядов большим током продолжительностью менее 1 часа. Тонкие пластины с увеличенной площадью поверхности рассчитаны на пуск двигателей и ИБП с коротким временем резерва. В каталоге 33 модели одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 265 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

Разрядные характеристики KPH 63 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В
 - - - 0,65 В - - - 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	1,5 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
■ 1,00 В	610	556	442	387	-	259	204	172	146	109	59,3	40,5	30,8	20,8	12,6	7,96	6,34
■ 1,05 В	516	479	388	342	-	224	178	151	133	103	57,3	39,6	30,2	20,5	12,4	7,84	6,29
■ 1,10 В	433	405	332	287	-	187	149	127	112	91,2	54,8	38,2	29,2	20,2	12,3	7,75	6,14
■ 1,14 В	373	355	285	246	-	156	123	105	93,2	76,2	51,1	36,1	27,9	19,2	11,9	7,5	5,94
■ 0,65 В	1132	1013	791	690	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ 0,85 В	845	775	602	529	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hbl-kph-63-p

