

HBL · Серия NCPP KPL

HBL KPL 27 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **27 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPL

Характеристики

Ёмкость C5	27 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	59 мм
Ширина	134 мм
Высота	289 мм
Вес	3,20 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	20 лет

Серия HBL NCPP KPL

HBL NCPP KPL представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током с временем резерва более 3 часов. Толстые пластины содержат увеличенное количество активной массы. В каталоге 41 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 11 до 480 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, рабочая температура от -20 до +50 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.


Разрядные характеристики KPL 27 P

Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	77,6	68,8	59,4	54,9	42,6	36,8	33	30,6	26,8	20,8	15,9	12,6	8,75	5,4	3,44	2,77
1,05 В	64,1	57	51,8	47,8	37,2	32	28,9	26,8	23,8	18,4	15,1	12,2	8,58	5,35	3,41	2,76
1,10 В	53,5	47,4	44	40,5	31,8	27	24,6	23	20,2	16,2	13,7	11,5	8,31	5,24	3,34	2,7
1,14 В	45,9	41	38	35,6	26,9	23,2	20,9	19,4	17,3	13,8	11,9	10,4	8,02	5,11	3,27	2,65

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

 Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru/products/hbl-kpl-27-p)
nicad.ru/products/hbl-kpl-27-p
