

Норреке · Серия FNC X

Норреке FNC 117 X

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **117 Ач**


Фото серии Норреке FNC X

Характеристики

Ёмкость C5	117 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	115 мм
Ширина	122 мм
Высота	309 мм
Вес	7,50 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреке FNC X

Норреке FNC X представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для коротких разрядов очень большим током. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC имеют трёхмерную волокнистую структуру с проводящей никелевой матрицей, а сверхтонкие электроды класса X рассчитаны на пуск двигателей и ИБП. В каталоге 16 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 20 до 200 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреке grid | power FNC.


Разрядные характеристики FNC 117 X

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$



U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	843	117	58,3	39,2	23,4	14,9
1,05 В	717	113	56,8	38,2	23	14,6
1,10 В	581	106	54,4	36,6	22,3	14,1

Данные производителя Норреке. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-117-x

