

Норреске · Серия FNC L

# Норреске FNC 132 L

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **132 Ач**


Фото серии Норреске FNC L

## Характеристики

|                |                |
|----------------|----------------|
| Ёмкость C5     | <b>132 Ач</b>  |
| Напряжение     | <b>1,2 В</b>   |
| Длина          | <b>92 мм</b>   |
| Ширина         | <b>122 мм</b>  |
| Высота         | <b>309 мм</b>  |
| Вес            | <b>5,15 кг</b> |
| Тип терминалов | <b>M8</b>      |
| Срок службы    | <b>25 лет</b>  |

## Серия Норреске FNC L

Норреске FNC L представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для изменяющейся и смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 31 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 1100 Ач по C5.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.


## Разрядные характеристики FNC 132 L

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно  $N \times U_{\text{кон}}$ .



| U кон. | 1 мин | 1 ч  | 2 ч  | 3 ч  | 5 ч  | 8 ч  |
|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 1,00 В | 368   | 114  | 62,1 | 43   | 26,4 | 17,2 |
| 1,05 В | 314   | 105  | 60   | 41,5 | 25,6 | 16,5 |
| 1,10 В | 260   | 93,2 | 57,4 | 40   | 24,7 | 16,1 |

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru)  
[nicad.ru/products/hoppecke-fnc-132-l](https://nicad.ru/products/hoppecke-fnc-132-l)

