

Норреке · Серия FNC H

Норреке FNC 140 H

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **140 Ач**


Фото серии Норреке FNC H

Характеристики

Ёмкость C5	140 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	92 мм
Ширина	194 мм
Высота	309 мм
Вес	8,45 кг
Тип терминалов	M10
Срок службы	25 лет

Серия Норреке FNC H

Норреке FNC H представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для разрядов продолжительностью до 30 минут, когда кроме большого тока нужна и повышенная ёмкость. В отличие от карманных (ламельных) пластин, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 16 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 240 Ач по C5, все высотой 309 мм.

Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреке grid | power FNC.


Разрядные характеристики FNC 140 H

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$



U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	756	130	70,9	47,6	28,3	18,1
1,05 В	637	125	68,3	46,7	27,2	17,8
1,10 В	508	123	66,7	-	26,9	-

Данные производителя Норреке. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-140-h

