

Норреске · Серия FNC M

Норреске FNC 40 M

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **40 Ач**


Фото серии Норреске FNC M

Характеристики

Ёмкость C5	40 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	47 мм
Ширина	122 мм
Высота	309 мм
Вес	2,60 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC M

Норреске FNC M представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для переменной или смешанной нагрузки при времени разряда от 30 минут до 2 часов. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC имеют трёхмерную волокнистую структуру с проводящей никелевой матрицей и не содержат графита и железа. В каталоге 16 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 40 до 450 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норреске grid | power FNC.

Разрядные характеристики FNC 40 M


Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А



U кон.	1 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	126	33,6	19,1	13,1	8,1	5,1
1,05 В	107	30,7	18,4	12,7	7,9	5,1
1,10 В	96,5	26,9	17,8	12,2	7,6	4,9

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-40-m

