

Норреске · Серия FNC L

Норреске FNC 70 L

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **70 Ач**


Фото серии Норреске FNC L

Характеристики

Ёмкость C5	70 Ач
Напряжение	1,2 В
Длина	58 мм
Ширина	122 мм
Высота	250 мм
Вес	2,60 кг
Тип терминалов	M8
Срок службы	25 лет

Серия Норреске FNC L

Норреске FNC L представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами для изменяющейся и смешанной нагрузки, когда батарея отдаёт как большие, так и малые токи. В отличие от элементов с карманными (ламельными) пластинами, электроды FNC построены на трёхмерной волокнистой основе с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 31 модель одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 35 до 1100 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пробкой. Срок службы до 25 лет.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов FNC 70 L предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог Норреске grid | power FNC

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя Норреске. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/hoppecke-fnc-70-l

