SAFT · Серия SBH

# SAFT SBH 190-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **190 Ач**




Фото серии SAFT SBH

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **190** Ач |
| Напряжение | **2,4** В |
| Внутреннее сопротивление | **0,44** мОм |
| Длина | **241** мм |
| Ширина | **195** мм |
| Высота | **411** мм |
| Вес | **33,00** кг |
| Тип терминалов | **2 × M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

## Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SBH 190-2 предоставляем по запросу:

**+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru**

## Документация

**Каталог SAFT Single Cell**

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/saft-sbh-190-2