SAFT · Серия SBH

SAFT SBH 25-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **25 Ач**



Фото серии SAFT SBH

Характеристики

Ёмкость C5	**25** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**5,04** мОм
Длина	**82** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**9,60** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBH

Saft SBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи оборудования. В каталоге 122 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 12 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SBH 25-3 предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог SAFT Single Cell

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbh-25-3