SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 215-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **215 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**215** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**2,31** мОм
Длина	**232** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**30,60** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.

Разрядные характеристики SBLE 215-3


Для блока SBLE 215-3 приведены данные элемента SBLE 215.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	416	387	323	301	271	236	220	205	183	142	91,8	68,8	43	27,4	22,2
1,05 В	345	318	265	242	224	197	177	171	154	118	83,2	66,7	42,5	27,3	22
1,10 В	287	262	215	197	165	157	142	130	120	95,8	70,4	56,1	40,5	26,4	21,5
1,14 В	242	219	176	161	138	119	106	102	95,2	74,5	58,3	48,6	35,6	24,8	21

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-215-3