SAFT · Серия SBLE

# SAFT SBLE 334-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **334 Ач**




Фото серии SAFT SBLE

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **334** Ач |
| Напряжение | **2,4** В |
| Внутреннее сопротивление | **0,98** мОм |
| Длина | **253** мм |
| Ширина | **195** мм |
| Высота | **411** мм |
| Вес | **29,60** кг |
| Тип терминалов | **2 × M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

## Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SBLE 334-2 предоставляем по запросу:

**+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru**

## Документация

**Каталог SAFT Single Cell**

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/saft-sble-334-2