SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 34-4

Никель-кадмиевый аккумулятор **4,8 В** **34 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**34** Ач
Напряжение	**4,8** В
Внутреннее сопротивление	**14,12** мОм
Длина	**191** мм
Ширина	**123** мм
Высота	**270** мм
Вес	**9,20** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SBLE 34-4 предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог SAFT Single Cell

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-34-4