SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 344-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **344 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**344** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**0,96** мОм
Длина	**253** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**33,00** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SBLE 344-2 предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог SAFT Single Cell

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-344-2