SAFT · Серия SBLE

SAFT SBLE 650

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **650 Ач**



Фото серии SAFT SBLE

Характеристики

Ёмкость C5	**650** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,25** мОм
Длина	**219** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**28,00** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBLE

Saft SBLE представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. Это блочная серия: в каталоге 124 модели, от одиночных элементов на 1,2 В до блоков на 2, 3, 4, 5 и 6 элементов (2,4; 3,6; 4,8; 6 и 7,2 В) ёмкостью от 15 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBLE 650

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1258	1170	975	910	820	715	665	619	552	428	278	208	130	82,8	67
1,05 В	1043	961	800	732	679	595	535	516	467	358	252	202	129	82,5	66,4
1,10 В	868	791	650	596	498	474	431	393	364	289	213	170	122	79,7	65
1,14 В	732	661	531	486	418	360	320	308	288	225	176	147	108	74,9	63,6

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sble-650