SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 125-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **125 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**125** Ач
Напряжение	**2,4** В
Внутреннее сопротивление	**1,24** мОм
Длина	**127** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**350** мм
Вес	**14,80** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SBM 125-2 предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог SAFT Single Cell

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-125-2