SAFT · Серия SBM

# SAFT SBM 270-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **270 Ач**




Фото серии SAFT SBM

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **270** Ач |
| Напряжение | **2,4** В |
| Внутреннее сопротивление | **0,58** мОм |
| Длина | **279** мм |
| Ширина | **195** мм |
| Высота | **350** мм |
| Вес | **33,00** кг |
| Тип терминалов | **2 × M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

## Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов SBM 270-2 предоставляем по запросу:

**+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru**

## Документация

**Каталог SAFT Single Cell**

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/saft-sbm-270-2