SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 346

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **346 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**346** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,25** мОм
Длина	**146** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**19,50** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 346

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1264	1195	1001	897	664	564	495	457	395	290	165	113	69,2	43,6	35,2
1,05 В	1086	1009	856	761	544	470	430	394	334	262	155	112	68,6	43,3	34,9
1,10 В	898	845	716	642	461	384	337	324	266	213	145	104	67,3	42,6	34,3
1,14 В	684	664	574	518	371	297	259	239	209	172	127	98,3	65,2	41,4	33,4

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-346