SAFT · Серия Uptimax L

# SAFT UP1L 124-5

Никель-кадмиевый аккумулятор **6,0 В** **124 Ач**



Фото серии SAFT Uptimax L

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **124** Ач |
| Напряжение | **6,0** В |
| Внутреннее сопротивление | **9,75** мОм |
| Длина | **253** мм |
| Ширина | **195** мм |
| Высота | **421** мм |
| Вес | **33,0** кг |
| Тип терминалов | **M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия SAFT Uptimax L

Saft Uptimax L (модели UP1L) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 15 до 1700 Ач по C5. Благодаря рекомбинации газов выше 95 % долив воды не требуется в течение всего срока службы при работе в рекомендованных условиях от -20 до +40 °C. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

## Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов UP1L 124-5 предоставляем по запросу:

**+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru**

## Документация

**Каталог SAFT Uptimax**

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/saft-up1l-124-5