SAFT · Серия Uptimax L

SAFT UP1L 210-6

Никель-кадмиевый аккумулятор **7,2 В** **210 Ач**



Фото серии SAFT Uptimax L

Характеристики

Ёмкость C5	**210** Ач
Напряжение	**7,2** В
Внутреннее сопротивление	**6,9** мОм
Длина	**451** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**421** мм
Вес	**57,6** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT Uptimax L

Saft Uptimax L (модели UP1L) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 15 до 1700 Ач по C5. Благодаря рекомбинации газов выше 95 % долив воды не требуется в течение всего срока службы при работе в рекомендованных условиях от -20 до +40 °C. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов UP1L 210-6 предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог SAFT Uptimax

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-up1l-210-6