SAFT · Серия Uptimax L

SAFT UP1L 890

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **890 Ач**



Фото серии SAFT Uptimax L

Характеристики

Ёмкость C5	**890** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,27** мОм
Длина	**292** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**38,1** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT Uptimax L

Saft Uptimax L (модели UP1L) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 15 до 1700 Ач по C5. Благодаря рекомбинации газов выше 95 % долив воды не требуется в течение всего срока службы при работе в рекомендованных условиях от -20 до +40 °C. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Uptimax.


Разрядные характеристики UP1L 890

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1159	1058	896	819	818	742	705	665	611	549	502	373	287	178	115	92,5
1,05 В	967	885	746	687	650	592	561	544	500	455	420	325	260	176	113	91,5
1,10 В	788	730	615	563	511	475	452	432	400	361	336	271	224	163	110	89
1,14 В	622	584	492	444	428	378	351	328	303	277	259	209	175	139	101	84,6

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-up1l-890