SAFT · Серия Uptimax M

SAFT UP1M 195-4

Никель-кадмиевый аккумулятор **4,8 В** **195 Ач**



Фото серии SAFT Uptimax M

Характеристики

Ёмкость C5	**195** Ач
Напряжение	**4,8** В
Внутреннее сопротивление	**2,32** мОм
Длина	**353** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**421** мм
Вес	**46,00** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT Uptimax M

Saft Uptimax M (модели UP1M) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. В каталоге 160 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 8 до 1330 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды на весь срок службы при работе в рекомендованных условиях от -20 до +40 °C. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Uptimax.

Разрядные характеристики UP1M 195-4


Для блока UP1M 195-4 приведены данные элемента UP1M 195.

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.



U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	492	458	402	378	363	326	296	276	245	208	176	93,5	63,7	39	24,9	20,1
1,05 В	415	388	341	319	298	266	243	228	205	179	156	92,3	63,1	38,8	24,8	19,9
1,10 В	345	324	284	264	233	207	191	178	163	146	133	86,8	61,5	38,2	24,4	19,7
1,14 В	276	261	227	211	185	161	148	140	127	114	101	75,9	58,1	36,7	23,7	19,1

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-up1m-195-4