SAFT · Серия Uptimax M

# SAFT UP1M 263-2

Никель-кадмиевый аккумулятор **2,4 В** **263 Ач**



Фото серии SAFT Uptimax M

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Ёмкость C5 | **263** Ач |
| Напряжение | **2,4** В |
| Внутреннее сопротивление | **0,86** мОм |
| Длина | **241** мм |
| Ширина | **195** мм |
| Высота | **421** мм |
| Вес | **31,40** кг |
| Тип терминалов | **2 × M10** |
| Срок службы | **20** лет |

## Серия SAFT Uptimax M

Saft Uptimax M (модели UP1M) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. В каталоге 160 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 8 до 1330 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды на весь срок службы при работе в рекомендованных условиях от -20 до +40 °C. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

## Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов UP1M 263-2 предоставляем по запросу:

**+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru**

## Документация

**Каталог SAFT Uptimax**

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

**Страница товара на nicad.ru**
nicad.ru/products/saft-up1m-263-2