SAFT · Серия Uptimax M

SAFT UP1M 310-3

Никель-кадмиевый аккумулятор **3,6 В** **310 Ач**



Фото серии SAFT Uptimax M

Характеристики

Ёмкость C5	**310** Ач
Напряжение	**3,6** В
Внутреннее сопротивление	**1,11** мОм
Длина	**412** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**421** мм
Вес	**53,70** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT Uptimax M

Saft Uptimax M (модели UP1M) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок: длительный разряд с мощными кратковременными импульсами. В каталоге 160 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 8 до 1330 Ач по C5. Рекомбинация газов выше 95 % избавляет от долива воды на весь срок службы при работе в рекомендованных условиях от -20 до +40 °C. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

Разрядные характеристики

Таблицы разрядных токов UP1M 310-3 предоставляем по запросу:

+7 (495) 255-14-45 · ask@nicad.ru

Документация

Каталог SAFT Uptimax

Файлы для скачивания на странице товара: QR-код внизу листа.

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-up1m-310-3